



OPCIONAL:

Impresora térmica fiable en aplicaciones móviles. El uso de la impresora apenas afecta la duración de pilas. La impresora está protegida para el uso con voltajes bajos de pilas. La impresora es resistente a golpes y vibraciones.

Alta precisión

El error máximo del 0,1% de la escala incluso con condiciones del suelo nada óptimas o cuando la carga no está colocada en el centro. La precisión permanece alta.

Funciones de suma

Añade múltiples pesos de palets al peso total por envío o pedido, también para evitar sobrecargas. Cuando se suma el peso, el display marca el nuevo peso total y el número de palets pesados. Esto permite al usuario a comprobar que no había olvidado de pesar ningún palet o que no había pesado un palet dos veces.

Alta autonomía de pilas

Cuatro pilas estándar AA (2,7Ah) permiten un uso prolongado de 70 horas. El modo automático de "sleep" asegura que se pueden realizar 4200 pesajes. En el uso más común eso significa que las pilas se tienen que cambiar* sólo una vez al año (*o recargar si se usan pilas recargables).

Display de alto contraste

El display se puede visionar desde cualquier ángulo: cuando el operario está de pie cerca del palet dosificando o añadiendo productos al palet por peso. El display no necesita la retroiluminación porque se lee extraordinariamente bien en condiciones de luz ambiental.

Teclas de funciones que hacen "click"

Al pulsar las teclas de funciones el operario siente un "click". Incluso si trabaja con guantes, el operario siente si ha pulsado correctamente la tecla.



HP-ESRP



Tipo		HP ESRP20	HP ESR20/L
Capacidad (kg)		2000	2000
Altura mín. horquilla (mm) H1		85	76
Altura máx. horquilla (mm) H2		200	190
Rueda de dirección (mm) D		Φ180x50	Φ180x50
Rodillo de carga (mm) D1	Sencillo		
	Tándem	Φ74X70	Φ64X70
Tamaño horquilla (mm) CxH		182X50	182X50
Ancho total horquillas (mm) B		555/692	
Longitud horquilla (mm) A		1150/1220	
Longitud total A1		1580/1650	
Batería		DC 1,5V x 4	

Impermeable y a prueba de polvo según norma IP65

Una de las características más importantes para una balanza móvil y fiable. IP65 significa que la carretilla de pesaje se puede utilizar en el exterior y puede ser lavada con agua (no alta presión). Las celdas de carga en las horquillas tienen una protección de nivel superior.

Transpaleta de pesaje

Capacidad: 2000kg en pasos de 1 kg

Tolerancia: +/- 2 kg

Funciones: corrección cero, pesaje bruto/neto, peso total

Alimentación: 4x1,5V pilas AA

Advertencia de batería baja + función de autoapagado después de 3 minutos

Ancho total de horquilla 570mm, ancho por horquilla 180mm, altura 90mm, largo 1150mm

Ruedas de dirección de poliuretano y rodillos tándem de horquillas